

MIDO



enfardadora semiautomática de cargas paletizadas con film o malla
semiautomatic wrapping machines for palletized loads, for use with film or net
banderoleuse semi-automatique pour charges palletisées avec film ou maille



MIDO

Equipamiento standard

- 4 Enfardado doble y simple
- 4 Programa antilluvia
- 4 Arranque suave y parada exacta
- 4 Velocidad de plataforma giratoria variable
- 4 Freno mecánicos que permite elegir la tensión del film sobre la carga
- 4 Clip sujeta film o malla
- 4 Control de vueltas de refuerzo de la parte inferior y superior del palet mediante contadores de vueltas reales desde el panel de mandos
- 4 Velocidad variable del carro portabobinas
- 4 Detección de altura de carga por fotocélula
- 4 Filtro en línea de potencia, para evitar armónicos
- 4 Botón de reset para posicionado automático
- 4 Alojamientos para transporte con carretilla elevadora
- 4 Paro carro manual para refuerzo de film
- 4 Control por automatismo "LOGO" de SIEMENS

Standard equipment

- 4 Single and cross wrapping
- 4 Rainproof program
- 4 Soft start and Indexed stop
- 4 Variable turntable speed
- 4 Mecatens film brake for film tension on load
- 4 Film / net holding hook on turntable
- 4 Real number settings of top and bottom reinforcing laps
- 4 Photocell load height detection
- 4 Harmonic suppressor line filter
- 4 Automatic reset button
- 4 Back voids for forklift prongs picking
- 4 Stop manual carriage for film reinforcement

Équipement standard

- 4 Banderolaje doble y simple
- 4 Programme antipluie
- 4 Démarrage progressif et arrêt exact
- 4 Vitesse variable du plateau
- 4 Frein Mecatens pour tension du film sur la charge
- 4 Pince de maintien du film/filet sur plateau
- 4 Tours de renfort en haut et en bas par compteur numérique depuis le tableau
- 4 Détection de la hauteur par photocellule
- 4 Filtre en ligne supresseur d'harmoniques
- 4 Bouton de remise à zéro pour re-départ automatique
- 4 Réserve pour prise par chariot élévateur
- 4 « Stop » avancer chariot pour renforcer le banderolage
- 4 Control SIEMENS logo pour programmes de banderolage

Opciones


- 1 Píson motorizado manual
- 2 Píson motorizado para enfardar puertas en posición vertical
- 3 Pre-estiraje motorizado fijo
- 4 ANFID accionamiento manual (solo con freno Mecatens)
- 5 Sistema RFID
- 6 Báscula integrada en plataforma
- 7 Base transpaleta
- 8 Rampa para acceder a plataforma
- 9 Marco para empotrar
- 4 Freno electromagnético
- 4 Diferentes alturas de carga
- 4 Diferentes pesos máximos
- 4 Diferentes medidas de plataforma
- 4 Posibilidad de otras opciones, consultar

Options

- 1 Manual powered top platen
- 2 Powered top platen for doors in vertical position stretching
- 3 Fixed ratio film powered pre estretch
- 4 ANFID manual powered (with Mecatens brake only)
- 5 RFID system
- 6 Scale integrated in turntable
- 7 Access ramp
- 8 Turntable for manual pallet truck
- 9 Pit frame for floor embedding
- 4 Electromagnetic film brake
- 4 Variable film carriage speed
- 4 Wide range of load heights
- 4 Wide range of load weights
- 4 Wide range of turntable diameters
- 4 Other specifications upon request

Options

- 1 Presseur motorisé
- 2 Presseur motorisé spéciale pour banderoler portes et fenêtres
- 3 Pre-étirage motorisé avec ratio préfixé
- 4 ANFID manual (avec frein Mecatens seulement)
- 5 Système RFID
- 6 Système de pesage intégré au plateau
- 7 Rampe accès
- 8 Plateau ouvert
- 9 Cadre encastré pour la placer au sol
- 10 Frein électromagnétique
- 4 Vitesse variable du chariot
- 4 Gamme étendue d'hauteurs des charges
- 4 Gamme étendue de poids des charges
- 4 Gamme étendue de diamètres des plateaux
- 4 Monophasé ou 380V III
- 4 Autres spécifications à demander



Cuadro de mandos

- 1 Interruptor general
- 2 Pulsador paro emergencia (SB8)
- 3 Pulsador rearme potencia Reset movimiento (SB7)
- 4 Potenciómetro regulación freno electromagnético (RP3) (RP6) (Opcional)
- 5 Potenciómetro o selector control velocidad carro (RP2)(Opcional)
- 6 Preselector vueltas reales refuerzo inferiores (D1)
- 7 Selector enfardado simple/doble/antilluvia (SA6)
- 8 Selector modo trabajo píson (Opcional)
- 9 Preselector vueltas reales refuerzo superiores (D2)
- 10 Potenciómetro velocidad plato variable (RP1)
- 11 Pulsador parar carro, mientras sube o baja (SB2)
- 12 Pulsador marcha ciclo (SB6)

Control board

- 1 Main switch
- 2 Emergency stop (SB8)
- 3 Button power rearm Movement reset (SB7)
- 4 Electromagnetic brake adjustment potentiometre (RP3)(RP6)(Optional)
- 5 Film carriage speed control selector/potentiometre(RP2)(Optional)
- 6 Bottom reinforcing wraps selector (D1)
- 7 Rainproof/Single/cross wrapping selector (SA6)
- 8 Top platen operation mode selector (Optional)
- 9 Top reinforcing wraps selector (D2)
- 10 Turntable variable speed potentiometre (RP1)
- 11 Stop carriage button, meanwhile is going up and down (SB2)
- 12 Start cycle button (SB6)

Panneau

- 1 Interrupteur général
- 2 Arrêt d'urgence (SB8)
- 3 Boutton de réarmement de puissance Mouvement de remise à zéro (SB7)
- 4 Potentiometre de réglage du frein électromagnétique (RP3)(RP6)(Optionelle)
- 5 Potentiometre ou sélecteur de contrôle de la vitesse du chariot (RP2)
- 6 Présélecteur des tours de renforcement en bas (D1)
- 7 Présélecteur banderolaje simple/doble/antipluie (SA6)
- 8 Sélecteur du mode de travail du presseur (Optionelle)
- 9 Présélecteur des tours de renforcement en haut (D2)
- 10 Potentiometre vitesse réglable du plateau (RP1)
- 11 Boutton stop charriot, pendant qu'il monte ou descend (SB2)
- 12 Boutton démarrage du cycle (SB6)

Características técnicas

Technical features

Caractéristiques techniques

D	1650	1800	2000	2400
L	2815	2965	3165	3565
h	85	85	85	85

H
2200
2500
3000

Dimensiones de las cargas

- Altura máx. (palet incl.)
- Palet
- Peso máx.

Load dimensions

- Max. height (pallet incl.)
- Pallet
- Max. load

Dimensions des chargements

- Hauteur max. (palet incl.) 1900/2400/2900
- Palette 1200 x 1200
- Poids max. 2000 kg

Especificaciones técnicas

- Peso total
- Tensión eléctrica
- Potencia máx. de consumo
- Velocidad de giro
- Velocidad del carro

Technical data

- Total weight
- Electrical tension
- Max. power consumption
- Rotation speed
- Carriage speed

Données techniques

- Poids total 415 kg
- Tension électrique 220V II + \downarrow / 380 V III+N/220V III*
- Puissance maximal. de cons.: 1 kW
- Vitesse de rotation 12 R.P.M
- Vitesse du chariot 3,46 m/min

España: 220V II + \downarrow ; Export: 380 V III+N/220V III

