


D35NC



precintadora automática de cajas de cartón con cinta autoadhesiva
automatic carton sealer for selfadhesive tape
fermeuse automatique pour ruban adhésif



DNC[®]

D35NC

La precintadora con cierre de solapas superiores modelo D35NC reúne todas las posibles prestaciones y versatilidades de una precintadora para cinta autoadhesiva.

El ajuste de la máquina al tamaño de la caja es muy sencillo y rápido, basta con ajustar la manivela de altura, la de anchura y las guías de solapa y caja, maniobra completa que se hace en 2 minutos.

Una vez ajustada al tamaño de la caja a precintarse, bastará con pulsar el botón de marcha y la máquina estará lista para recibir cajas con las solapas inferiores cerradas, el producto dentro y las solapas superiores abiertas, si se desea la D35NC precintará el fondo y cerrará las solapas superiores y las precintará, todo esto de forma automática. El cabezal inferior así como el superior son fácilmente removibles, para facilitar el cambio del precinto.

The D35NC is an automatic upper flaps folding sealer, for uniform size cartons, which meets all the expected performances and versatility for a self-adhesive tape sealing machines.

Box size adjustment is simple and fast: height, width and flap folding rails are set by means of two cranks in about 2 minutes.

Once the carton dimensions are set, the machine is ready to operate. Just by pushing the start button and fixed cartons with folded lower flap can be fed into the machine. Then, machine will close lower flaps and fold and close the upper flaps.

La D35NC es una fersuse de rabats superior automática para cartons de dimensiones uniformes y se encuentra en todas las ejecuciones previstas para una fersuse a ruban adhesif.

La regulación de los cartons es simple y rápida: L'hauteur et largeur sont fixés par deux manivelles et les guides des cartons manuellement. Tout est fait en moins de deux minutes.

Une fois que les dimensions sont fixées, la machine est prête pour travailler. On doit pousser le bouton de démarrage et on peut placer des cartons remplis avec des rabats inférieures pliés et la machine va fermer les rabats inférieures et plier fermer les supérieures.

Equipamiento standard

- 4 Cabezales precintadores para 50 mm
- 4 Cierre de solapas superiores mediante sistema neumático
- 4 Manivelas para ajustes de anchura y altura
- 4 Guías para cerrado de solapas
- 4 Patas regulables en altura
- 4 Grupo filtrante y lubricador incorporado
- 4 Manómetro indicador de presión con regulador
- 4 Cuatro columnas para mejor apoyo del precintador superior y del sistema de cierre de solapas
- 4 Posible regulación de los tiempos de activación y recogida del dispositivo cerrador de solapas
- 4 D35NC Standard: Transmisión con 1 motor con reducción a través de poleas
- 4 D35NC Top: Transmisión a través de 2 motoredutores directamente sobre las poleas de las bandas de arrastre de las cajas

Standard equipment

- 4 50 mm (2") taping heads
- 4 Automatic upper flaps pneumatic folder
- 4 Box height and width set by 2 cranks
- 4 Upper flaps folding rails
- 4 Height adjustable legs
- 4 Inbuilt air filtering and lubricating system
- 4 Adjustable air pressure gauge
- 4 Upper structure supported by 4 masts
- 4 Adjustable flap folding timing, both at activation and deactivation
- 4 D35NC Standard: Transmission with 1 motor. Reduction through pulleys
- 4 D35NC Top: Transmission through 2 motoredutors directly to the pulleys of the arms

Équipement standard

- 4 Largeur tête de 50 mm
- 4 Plier pneumatique des rabats supérieur
- 4 Hauteur du carton fixée par deux manivelles
- 4 Rails supérieures pour plier des cartons
- 4 Appuis d'hauteur ajustable
- 4 Filtre d'air intérieure et système de lubrification
- 4 Mesure d'air pression ajustable
- 4 Estructure supérieure formée par 4 colonnes
- 4 Temps de plier ajustable, activation et desactivation
- 4 D35NC Standard: Transmission avec 1 moteur. Réduction par deux poulies
- 4 D35NC Top: Transmission par 2 moteurs directement par les poulies des bras

Opciones

- 4 Cabezales precintadores para 75 mm
- 4 Tramos de rodillos de diferentes medidas para la entrada/salida
- 4 H1: Cierre por Hot Melt superior
- 4 H2: Cierre por Hot Melt superior e inferior
- 4 Vallas de protección
- 4 Ruedas con freno en las patas
- 4 Diferentes anchuras/alturas/larguras de cajas
- 4 Dosificador de cajas para entrada
- 4 Bandas de arrastre más altas y anchas, para cargas pesadas o inestables
- 4 Posibilidad de otras opciones, consultar

Options

- 4 75 mm (3") taping heads
- 4 Different types of roller bed extensions
- 4 H1: Upper sealing with hot-melt
- 4 H2: Upper and lower sealing with hot-melt
- 4 Interlocked safety guards
- 4 Braked casters
- 4 Special box sizes adaption
- 4 Infeed box indexer
- 4 Wider or raised belts for unstable or heavy cartons
- 4 Other special adaptations upon request

Options

- 4 Adaptation pour ruban 75 mm, (3")
- 4 Convoyeurs de dimensions différentes pour l'entrée/sortie
- 4 H1: Fermeture supérieure avec hot-melt. (colle)
- 4 H2: Fermeture supérieure et inférieure avec hot-melt. (colle)
- 4 Gardes de protection avec déconnexion
- 4 Roulettes avec freins
- 4 Adaptation à largeur/hauteur/longueur différentes
- 4 Indexeur d'entrée des cartons
- 4 Bandes plus larges ou élevées pour cartons inestables ou lourds
- 4 Possibilité des autres options, après consultation

Características técnicas

Technical features

Caractéristiques techniques

Peso total
Tensión eléctrica
Potencia de consumo
Consumo de aire
Presión de aire
Velocidad avance

Total weight
Electrical powder
Power consumption
Air consumption
Air pressure
Belts speed

Poids total
Puissance électrique
Consommation électrique
Consommation d'air
Pression de l'air
Vitesse des bandes

160 kg
III ó Monofásica / Single phase / III phase / Monophase or III phasé
0.20 kW
0.35 lit/caja aprox. / 0.35/box, approx. / 0.35 l/carton approx.
5-6 bar
18 mts/min

Mod.	Tamaño de la caja / Carton size / Dimensions des cartons					
	ancho/width/largeur		largo/length/longueur		alto/height/hauteur	
	min.	máx.	min.	máx.	min.	máx.
D35NC	110	500	150	750	115	500
D35-H2	160	500	200	500	125	500
D37NC	110	650	150	750	115	650

