

DNC<sup>®</sup>

PA 2



Formadora semiautomática de cajas de cartón  
Semiautomatic carton case erector  
Formeuse semiautomatique de cartons

# PA-2

## Formeuse semiautomatique Pa-2

### CHARACTERISTIQUES

La formeuse semiautomatique PA-2 est une très utile outile qui aide l'ouvrier à former des cartons en la ligne.

L'ouvrier doit deployer le carton et placer la base dans la PA-2. Après contacter avec un senseur, une système pneumatique s'active pour fermer les rabats inférieures.

L'avantage principal de cette machine est que soutienne les rabats inférieures pliés et la carton et, en consequence, l'ouvrier a les deux mains livres pour remplir le carton.

Une fois le carton est rempli, on doit appuyer un bouton qui pousse le carton automatiquement. À continuation, doit placer une fermeuse de cartons: D15NC, D25NC ou D35NC.

L'ajustement de la machine est très simple et rapide.

Après un periode curt de formation, l'ouvrier peut obtenir une bonne production et, en plus est plus comode que des autres systèmes qui comportent soutenir le carton au même temps que le remplissage.

### ÉQUIPEMENT STANDARD

- 4 Système pneumatique pour soutenir les rabats inférieures. Carton width adjustment.
- 4 Ajustement du longueur du carton.
- 4 Pousseur pneumatique pour faire sortir le carton.
- 4 Groupe de filtrage et lubricage incorporé.
- 4 Régulation air pression avec ajustement.
- 4 Possibilité d'ajuster la vitesse du pusseur des cartons.
- 4 Cycle manuel, carton à carton.
- 4 Cycle autommatique, seulement former sans remplir.
- 4 Appuies ajustables.

### CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Poids total: 77 kg.
- Consommation d'aire: aprox 2.5 lit/boite
- Pression d'aire: 5-6 bar

Mod.	dimmensions du carton m/m					
	longueur		largeur		hauteur	
	min.	máx.	min.	máx.	min.	máx.
PA 2	170	500	250	650	meme que fermeuse	

### OPTIONS

- Roleaux de different mesures pour sortie avec dispositif pour partie inférieure sans rubanner.
- Roues avec frein dans les appuies.
- Different largeur/longuer de cartons.
- Inoxidable et galvanisée.
- Possibilité des autres options, consulter.

