

SENIORb



enfardadora automática de cargas paletizadas con film o malla
automatic wrapping machines for palletized loads, for use with film or net
banderoleuse automatique pour charges palletisées avec film ou maille



SENIOR b

SENIOR B es una enfardadora automática con accionamiento por mando a distancia, dotada de plataforma con camino de rodillos motorizado para evacuar el palet automáticamente. Además, incluye un tramo de rodillos de gravedad a la salida. Una vez depositado el palet, el proceso de atado, cortado y pegado del film, se realizan totalmente de forma automática. Acabado el proceso la enfardadora evacuará el palet terminado al camino de rodillos libres y quedará dispuesta para recibir otro palet.

SENIOR B is an automatic remote control activated stretch wrapper, fitted with powered roller turntable to automatically outfeed the pallet. In addition, an undriven roller conveyor is at the exit.

Once the pallet is placed on the platform, the hooking, cutting and welding film process is totally automatic.

After the process is finished, the wrapper will evacuate the finished pallet to the undriven roller conveyor and will remain ready to receive another pallet.

SENIOR B est une banderoleuse automatique d'actionnement par contrôle remote équipée avec un plateau tournant avec chemin de rouleaux motorisé pour évacuer la palette automatiquement.

En plus, un chemin de rouleaux non-motorisé à la sortie y est compris.

Après que la palette est déposée sur le plateau, la machine gère le procès de nouage, coupage et collage du film de forme totalement automatique. À la fin, la banderoleuse va évacuer la palette terminée par le chemin de rouleaux non-motorisé et restera prête pour recevoir une nouvelle palette.

Equipamiento standard

- ▶ Máquina con camino de rodillos motorizados sobre la plataforma
- ▶ Adecuada para todo tipo de film estirable
- ▶ Ideada para la colocación en el suelo sin gastos de cimentación especial
- ▶ Tipo de enfardado (Simple / Doble).
- ▶ Ciclo antiagua.
- ▶ Plataforma giratoria con arranque suave y parada exacta, asegurando un perfecto alineamiento
- ▶ Velocidad variable de la plataforma
- ▶ Carro portabobina con velocidad variable
- ▶ Detección automática de la altura de la carga por medio de fotocélula
- ▶ Pinza sujeción del film y brazo cortador automático
- ▶ Control de vueltas de refuerzo de la parte inferior y superior del palet mediante contadores de vueltas reales desde el panel de mandos
- ▶ Equipada con mando a distancia para activar el ciclo de enfardado (2 emisores) ó con señales eléctricas
- ▶ Máquina entregada con PLC SIEMENS S7-200
- ▶ Filtro en línea de potencia, para evitar armónico
- ▶ Máquina provista de pre-estiraje motorizado fijo con 4 relaciones de pre-estiro
- ▶ Camino de rodillos de gravedad en la salida de la máquina para acumulación de un palet.
- ▶ Cortador de film por resistencia.

Standard equipment

- ▶ Machine with powered roller conveyor on the turntable
- ▶ Suitable for any kind of stretching film
- ▶ Conceived for its placement on the floor without any civil works
- ▶ Progressive start and exact stop on turntable to ensure perfect alignment
- ▶ Single and Double wrapping
- ▶ Rainproof wrapping cycle
- ▶ Adjustable turntable speed
- ▶ Film Reel Carriage Adjustable Speed
- ▶ Automatic load height detection by photocell
- ▶ Film gripper and automatic cutting arm
- ▶ Top and Bottom reinforcement lap digital counter from
- ▶ Control Panel
- ▶ Remote Control to activate the wrapping cycle (2 transmitters) or with electric signals
- ▶ Machine delivered with SIEMENS S-7 200 PLC
- ▶ Harmonic suppresor line filter
- ▶ Machine fitted with powered pre-stretching with 4 gear sets.
- ▶ Undriven roller conveyor at machine exit to permit 1 pallet cumulation
- ▶ Hot welding film cutting system

Équipement standard

- ▶ Machine avec chemin de rouleaux motorisé sur plateforme préparée pour travailler avec tout type de film étirable conçue pour son placement au sol sans coût de travaux de cimentation spéciale
- ▶ Cycle anti-pluie
- ▶ Démarrage progressif et arrêt exact en plateau pour assurer un alignement parfait
- ▶ Vitesse variable du plateau
- ▶ Vitesse variable du charriot
- ▶ Détection de l'hauteur de la charge par photocellule
- ▶ Clip d'anclage et bras rotatif automatique
- ▶ Compteur de tours réels de renfort en haut/bas de la palette en contrôle remote
- ▶ Contrôle remote pour activer le cycle de banderolage (2 transmissieurs) ou avec signales électriques.
- ▶ PLC SIEMENS S7 200
- ▶ Filtre en ligne supprimeur d'harmoniques
- ▶ Pre-étirage motorisé avec 4 relations de pre-étirage.
- ▶ Chemin de rouleaux non-motorisés à la sortie pour permettre 1 palette de cumulation
- ▶ Coupeur chaud du film

Opciones

- Pisón motorizado para estabilizar la carga.
- Termosoldadura (sobre la carga)
- Cortador de film por cuchilla.
- Covermatic, sistema de cobertura de palets (control eléctrico con cuadro aparte).
- Vallas de seguridad de 2000 mm. de altura, con puertas de acceso. (indispensable para normativa CE).
- Reductor film.
- Protecciones para la carretilla elevadora.
- Otras necesidades, consultar.

Options

- Powered Top Platen to stabilize the load.
- Hot welding (on load)
- Blade film cutting
- Covermatic, fully automatic top film sheet dispenser (separate cabinet required)
- 2000 mm safety interlocked guarding to observe CE regulation
- Film narrower
- Fork lift crash protection
- Other requirements upon request

Options

- Presseur motorisé supérieur pour stabiliser la charge
- Termosoudure (sur la charge)
- Coupage du film par lame
- Covermatic, système de couverture de palettes (contrôle électrique indépendant)
- Grilles de sécurité de 2000 mm hauteur avec portes d'accès (selon normative CE)
- Reducteur largeur film
- Protections pour charriot élévateur
- Autres besoins, à consulter

Características técnicas

Technical characteristics

Caractéristiques techniques

Dimensiones de las cargas

Altura útil de enfardado máx.
(palet incl.)
Medida máxima de palet
Peso máx.

Load dimensions

Max. height
(pallet incl.)
Pallet
Max. load

Dimensions des chargements

Hauteur max.
(palet. incl.) 2400mm
Palette (L)1200 x (A)1000 mm
Poids max. 1500 Kg

Especificaciones técnicas

Peso total
Tensión eléctrica
Potencia máx. de consumo
Presión aire
Consumo de aire (lts/ciclo)

Technical data

Total weight
Electrical tension
Max. power consumption
Air pressure
Air consume (litres/cycle)

Données techniques

Poids total 730 Kg
Tension électrique 220V III/380V III+N+⊥
Puissance maximal. de cons.: 2,5 kW
Pression d'air 6 bar
Consommation d'air (litres/cycle) 11

